

## NEST Loghouse (ネストログハウス) オリジナル仕様一覧 2020/06

構造	
工法	木造丸太組工法 ※2階在来工法と併用あり
基礎	ベタ基礎、鉄筋コンクリート造、基礎巾180mm 基礎高GL+450mm、鉄筋間隔200mm(D13)
土台・大引	ログ部材・国産桧orツバイ材 (大引き・根太)
構造材	北欧パイン/ログ部材 ※シリアパイン、エストニアパイン等
断熱材	基礎：アクアフォーム吹付 t=40mm 壁：アクアフォーム吹付85mm 屋根：アクアフォーム吹付150mm
耐力壁	外壁耐力下地材 t=9mm(一部、筋交い併用)

設備仕様	
キッチン	ウッドワン：無垢キッチン/スイージー-NZ20
洗面化粧台	タカスタンダード/ウィット人造大理石G1 or オネーエスG1デッキ水栓 (OP：造作洗面)
トイレ	リカシ：ペインア (OP：パナミック：アラウーノS2)
浴室	タカスタンダード：ミーナ1616
給湯器	NORITSU：エコジョーズ (OP：ハイリット給湯器)

OP：オプション設定あり



### 株式会社ネスト

茨城県水戸市けやき台1-68-5

TEL 029-297-1582

FAX 029-297-1583

お問い合わせ時間 9:00~18:00

外部仕様	
屋根	KMEW：コロニアル遮熱ガラス
軒天	パイン羽目板 12mm ※防火地域により変更がございます。
2階外壁	下地：透湿防水シート貼り、通気層18mm
※在来工法の場合	ログorパイン羽目板orパインログパネル
玄関ポーチ	土間コンクリートorタイル仕上げ
玄関ドア	ARU：木製ドア
サッシ	ARU：木製窓
バルコニー	ウッドバルコニー

内部仕様	
床材	パイン無垢フローリング
階段	パイン階段
建具	パインドア (ウレタン仕上げ)
収納内部	OSB合板

内部仕上げ	
玄関・玄関ポーチ	天井・壁：パインログ、羽目板仕上げ 床：土間コンクリートorタイル仕上げ
1階 / 居室・洗面・トイレ	天井：羽目板仕上げ 壁：ログ、パインログ 床：パイン無垢フローリング
2階 / 居室・トイレ	天井：羽目板仕上げ 壁：ログorエコフリースorパインログ 床：パイン無垢フローリング
各収納	天井・壁：OSB合板仕上げ 床：パイン無垢フローリング